

『.NET のクラスライブラリ設計 改訂新版』をお使いの方へ

(2024 年 10 月 29 日更新)

本書の内容に誤りがございました。次のとおり訂正してお使いください。

お手元の書籍の刷数は、奥付でご確認ください。

●P.(26) 上から 7 行め

(誤)常に従うべきものです

(正)常に~~に~~従うべきものです

※脚注②の内容は次のとおりです。

「常に」というのは少々強すぎる言葉かもしれません。文字通り常に従うべきガイドラインは極めてまれなものです。逆に、**DO** ガイドラインを破るような本当に珍しいケースに対処しつつ、引き続きフレームワークのユーザーにとってメリットがあるようにしなければならない、というようなことがあるかもしれません。

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.(28) 最初の URL ※書籍発行後のアップデート

(旧)<https://project.nikkeibp.co.jp/bnt/atcl/21/S80040/>

(新)<https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/21/S80040/>

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.19 下から 12 行め

(誤)一般~~定~~な

(正)一般~~的~~な

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.41 下から 5 行め

(誤)埋め込み**み**のです

(正)埋め込み**む**のです

◎該当する版:初版 1 刷

●P.63 下から 11 行め

(誤)イベントハンドラーでは、sender と **ee パラメーター** という名前の 2 つのパラメーターを使用する。

(正)イベントハンドラーでは、sender と e という名前の 2 つのパラメーターを使用する。

◎該当する版:初版 1 刷

●P.65 下から 5 行め

(誤)public static TimeSpan operator(DateTimeOffset left, DateTimeOffset right);

(正)public static TimeSpan operator **-**(DateTimeOffset left, DateTimeOffset right);

◎該当する版:初版 1 刷

●P.65 最終行

(誤)public static BigInteger operator(BigInteger value);

(正)public static BigInteger operator **-**(BigInteger value);

◎該当する版:初版 1 刷

●P.66 上から 3 行め

(誤)public static BigInteger **Divide**(BigInteger dividend, BigInteger divisor);

(正)public static BigInteger **/**(BigInteger dividend, BigInteger divisor);

◎該当する版:初版 1 刷

●P.83 下から 5 行め

(誤)public class File abstract sealed {

(正)public **ref** class File abstract sealed {

◎該当する版:初版 1 刷

●P.96 下から 14 行め

(誤)基になる値の型を**小さく**することで、メモリ使用量が**実際に**節約される。

(正)基になる値の型を**小さなものに**することで、メモリ使用量が**相当**節約される。

◎該当する版:初版 1 刷

●P.164 上から 12 行め

(誤)public static TimeSpan operator(

(正)public static TimeSpan operator **-**(

◎該当する版:初版 1 刷

●P.206 上から 3～4 行め

(誤)

```
if (item == null) throw new ArgumentNullException();  
    base.SetItem(index,item);
```

(正)

```
if (item == null) throw new ArgumentNullException();  
    base.SetItem(index, item);
```

◎該当する版:初版 1 刷

●P.226 下から 3 行め

(誤) 損な~~わ~~ていることになります

(正) 損な~~わ~~れていることになります

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.234 下から 7 行め

(誤) 呼び出し元が開始した中止 (abort)

(正) 呼び出し元が開始した、~~処理~~の中止 (abort)

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.252 下から 17 行め

(誤) ~~設定可能で、コレクション型のプロパティを提供してはならない。~~

(正) ~~コレクション型として宣言されたプロパティを設定可能にしてはならない。~~

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.259 上から 3 行め

(誤) `public class Stack<T> : ICollection<Customer> { ... }`

(正) `public class Stack<T> : ICollection<T> { ... }`

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.275 上から 1～3 行め

(誤)

```
this.location = location;  
}  
}
```

(正)

```
this.location = location;  
}  
}
```

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.277 下から 17 行め

(誤) 数学的な**推移性** **transitive property** とは、

(正) 数学的な**推移性** (transitive property) とは、

◎該当する版: 初版 1 刷

●第 9 章 (P.287 以降)、付録 A、付録 B の ✓ DO NOT

(誤) ✓ DO NOT

(正) ✗ DO NOT

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.288 下から 6 行め

(誤) 検討**します**。

(正) 検討**する**。

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.362 上から 6 行め

(誤)コントロールことを

(正)コントロール**する**ことを

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.410 下から 13 行め

(誤)**RTsumT**

(正)**Résumé**

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.415 上から 10 行め

(誤)一般**定**な

(正)一般**的**な

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.458 上から 11 行め

(誤)明らかな**ず**です

(正)明らかな**はず**です

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.473 下から 5 行め

(誤)**NullPointerException**

(正)**IndexOutOfRangeException**

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.499 索引の「E」に下記の項目を追加

e パラメーター 63

◎該当する版: 初版 1 刷

●P.513 上から 3 行め

(誤) Kriztof **Zwalina**

(正) Kriztof **Cwalina**

◎該当する版: 初版 1 刷

以上、お詫びして訂正いたします。